

TBS PACK

Nero - Pack[®]
Verpackungsmaschinen

Flow Pack - Swing Schlauchbeutelmaschine



**Schweißvorgänge:
bis 25 Stück / Minute!**



Flow Pack–Swing, Schlauchbeutelmaschine

Der Swing-Flowpacker ist ideal anzuwenden für Backwaren, Fleisch, Obst und Gemüse. Die Arbeitsweise ist mittels Fußschalter oder automatischer Produkterkennung durch eine Fotozelle (flexibel auswählbar). Je nach Produktbeschaffenheit, kann durch die Swing–Funktion horizontal oder vertikal, ideal auf das Produkt Bezug genommen werden. Diese Maschine bietet optional zudem die Möglichkeit, bedruckte Folie zu verarbeiten oder einen Drucker (z.B. für ein Mindesthaltbarkeitsdatum) zu installieren.

- **Unterschiedliche Verpackungspositionen möglich (Swing – Funktion)**
- Einfache Touchscreen-Bedienung durch Farbsymbole
- **Servogesteuerter Motorenantrieb (keine Druckluft nötig)**
- Integrierter Stückzähler / Batchzähler
- **Flexible Produktlängen möglich durch Fotozelle**

Neigungswinkel und Produktzuführung, verstellbar



Zusätzliche Optionen:

- Fotozellen für bedruckte Folie
- Thermotransferdrucker
- Etikettendrucker /-spender
- Edelstahlausführung
- Begasung (Atmosphäre)
- Drehteller zur Produktabnahme
- Produktein-/ auslaufband
- Alkohol-Vernebler

Horizontaler Schweißstempel



Castelli-Film®

OPP- / CPP- / POF-Folien



Technische Details

Modell	FWS-600
Anwendbare Folien (Halbschlauch):	POF / PP / PE / OPP / Verbundfolien
Schweißmechanik:	Längsschweißung & Querschweißung
Maximale Rollenbreite:	600 mm (Flachfolie)
Maximale Produkthöhe:	200 mm
Maximale Produktlänge:	1000 mm
Produktbreite:	50 – 280 mm
Maximaler Foliendurchmesser:	300 mm
Maschinengewicht (ca.):	300 kg
Maximale Anschlussleistung:	2,0 kW / 230 V

¹ Die Ausbringungsmenge pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling.

² Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.